※ 正しく楽しく愛用していただく為に、必ずお読み下さい。※

COERCE　フェンダーレス

HONDA　CB400SF　SPECⅢ

0－42－CFLF1410

取扱説明書

この度は、【コワース FRP フェンダーレスキット】をお買い上げ頂きありがとうございます。
本製品は、FRP素材を独自の技法により成型し、ハイクオリティな製品に仕上げております。
製品をより確実に取り付けるために、この取扱説明書をよくお読みになってから作業にお掛かり下さい。

※ 製品の仕様・価格は改良のため、予告なく変更することがございます。予めご了承下さい。

製　　作　　コワース　レーシングプロジェクト
販売窓口・お問い合わせ　　株式会社ダックスコーポレーション
大阪府摂津市鳥飼和道２丁目８－５　　０７２（６５３）０２９９

１．キット内容（すべてのパーツが揃っているか、必ず確認して下さい。）

内　　容	使用個数	内　　容	使用個数
フェンダーレス本体	1	取扱説明書	1

２．使用工具（車載工具では、確実な作業は出来ません。）

下記の工具を用意して下さい。

１．ヘキサゴンレンチＳＥＴ
２．８mm、１０mmソケット
３．ラチェットハンドル
４．純正サービスマニュアル

このほかにメンテナンススタンド、部品、ボルト保管用のトレイ、手を保護するために軍手などを用意して頂きますと、作業が一層スムーズにおこなえます。

３．フェンダーレスＫＩＴの取り付け

作業は、地面が平坦で、他人に迷惑のかからない場所で行って下さい。また、車体はメンテナンススタンド等で確実に安定させておいて下さい。

取り付け作業は、純正サービスマニュアルを参考に行って下さい。

１．メンテナンススタンド等を使用して、車体を持ち上げて安定させます。

２．シート、グラブバー、シートカウルを取り外しＳＴＤフェンダーを車体から取り外します。取り外したＳＴＤフェンダーからウィンカー、ナンバー灯等のパーツを取り外します。

３．フェンダーレス本体にウィンカー、ナンバー灯等パーツを取り付け、配線を取り付けます。（図１）

（図１）

４．フェンダーレスを車体に取り付けます。

５．シートカウル、グラブバー、シートを元の通り取り付けて下さい。

６．ナンバーステーにナンバープレートを取り付けます。ナンバープレートの角度は４５°以下に角度を調整しＳＴＤボルトにて取り付けします。

７．フェンダーレスＫＩＴ装着後の確認（必ず行って下さい）

- **各部取り付けボルトの増し締めを行ってください。**
- **ウィンカー、ブレーキランプが正常に機能するか確認してください。**
- **走行後定期的にボルト類の緩みなどが無いか確認を行ってください。**

注意！配線を挟まないように調整して、取り付けを行ってください。

注意！間違った取り付け方をすると、タイヤとフェンダーが接触する場合がありますので、必ず取り付けた後は走行前に接触していないことを確認してください。

４．使用上の注意！

- **必ずエンジン始動前のチェックは行って下さい。取り付けに不具合がある場合はそのまま取り付けをせずに当社へ連絡して下さい。いかなる場合でも取り付け走行後、塗装後におけるクレーム、返品は一切お受けできません。**
- **塗装をして装着される場合は、塗装をする前に必ず取り付け確認を行って下さい。**
- **ナンバーステーには指定部品以外取り付けをしないで下さい。**
- **ナンバープレート取り付け角度は、地面から垂直線を基準として４５°以下の後方から見やすい角度に必ず取り付けて下さい。**
- **ナンバープレートの取り付けボルト､ナットはＳＴＤの各県陸運局支給の物を使用して下さい。**
- **定期的に、フェンダーレスの位置調整、ボルトの締め込みの確認を行って下さい。**
- **ＳＴＤリフレクター（反射板）を取り付ける事ができませんので、市販のリフレクターが別途必要です。**

製品の取扱注意事項（ご使用の前に必ずお読み下さい。）

- **取扱説明書は、製品を破棄されるまでお手元に保管して下さい。**
- **取扱説明書に反した使用により損害が発生した場合、その賠償責任を負いません。**
- **当社製品は、レース専用部品の為、クレームは一切お受けできません。**

！ 危険

（この表示を無視して、誤った使用をされると、死亡または重傷事故を負う危険性が有ります。）

1. **取り付け作業終了後、ナット、ボルトが規定のトルクで締まっているか必ず確認して下さい。緩みがあった場合、製品の脱落などによって死亡事故や重傷事故につながる危険性が有ります。**

2. **本製品は、ガラス繊維です。お客様での製品の加工は、繊維の破片が目に入る恐れが有り大変危険です。**

！ 警告

（この表示を無視して、誤った使用をされると、死亡または重傷事故を負う危険性が有ります。）

1. **転倒等による強い衝撃があった場合には、直ちに使用を止め、新しい製品に交換して下さい。強い衝撃を受けた製品は、振動、走行風などにより、脱落などの危険性が有ります。**

2. **取り付け直後は、急激な運転を避けて慣らし運転を行い、異音、ガタつきが無いことを確認して下さい。**

3. **定期的にボルト、ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。**

！ 注意

（この表示を無視した、行為をされますと、事故及び人的な損害が発生する危険があります。）

1. **作業中の車両の転倒による事故を防ぐため、平坦な場所で車体を安定させた後、作業に取り掛かって下さい。**

2. **本製品を、メンテナンスされる場合には、水または中性洗剤を使い、製品保護のため、塗装剥離剤や揮発性の高い溶剤ガソリン、シンナーなどの有機溶剤での、お手入れは絶対に避けて下さい。**

3. **高圧洗車機での洗車は避けて下さい。商品に無理な力が加わり破損の原因になります。**

4. **当社指定の車両以外への装着は、絶対に行わないで下さい。**

5. **外観機能商品のため、取り扱いには十分に注意し、塗装して使用する場合は事前に取り付けを行い、位置、方法の確認を行って下さい。**

6. **取り付け作業は、必ず純正サービスマニュアルに従って行って下さい。**

COERCE RACING PROJECT

《不許複製》

改訂版）